

can-am

DEFENDER PRO Lone Star

2022

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® de alta resistencia • Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta • Fuerte Identidad con el auténtico ADN de Can-Am
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Trabaje o pasee con confianza • Funciones prácticas y versátiles • Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad • Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente • 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia entre ejes de 293.4 cm (115.5 plg.) • 33 cm (13 plg.) de altura del chasis al suelo • Dirección asistida dinámica (DPS) • 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque • Caja de carga multifunción • Diferencial trasero con modo Turf
ESPECÍFICO DEL PAQUETE PRO Lone Star	<ul style="list-style-type: none"> • 165.1 cm (65 plg.) de ancho con brazos A en arco • LED exclusivos • Diferencial delantero Visco-Lok® QE • Rines de aluminio fundido de 14 plg. • Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0 de 28 plg. • Asientos tipo banco dobles con elevador VERSA-PRO con funda reforzada que contiene acabados del paquete Lone Star y asiento del conductor ajustable • Protector de chasis integral HMWPE • Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) • Base inclinada eléctrica • Defensa delantera de acero de alta resistencia • Deslizadores de aluminio • Techo rígido completo • Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado • Mecanismo de freno de retención • Almacenamiento de caja inferior con capacidad de 316.5 L (83.6 US gal.)



■ Night Black / HD10

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	905 kg (1,995 lb)
L x An x Al	407.2 x 165.1 x 203.3 cm (160.6 x 65 x 80 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	180.3 x 138.4 x 25.4 cm (72 x 54.5 x 10 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	Base inclinada eléctrica
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 380.4 L (100.5 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Caja desmontable impermeable bajo el asiento del pasajero: 21 L (5.6 US gal.) Tablero: 7.7 L (2 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 6.1 L (1.6 US gal.) Almacenamiento de caja inferior: 316.5 L (83.6 US gal.)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	748 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 gal)
Capacidad de pasaje	3

MOTOR	HD10
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 82 HP/69 lb-ft, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Work
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Mecanismo de freno de retención

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Work, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (30 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salidas de CC tipo encendedor en la consola (10 A) y dos puertos USB iluminados en el compartimento de almacenamiento del tablero (10 A)
Iluminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad, LED exclusivos y luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guiacabos de rodillo
Asiento	Asientos tipo banco dobles con elevador VERSA-PRO para apoyo lateral adicional con asientos plegables de los pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda reforzada que contiene acabados del paquete Lone Star y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera de acero de alta resistencia, protector de chasis integral HMWPE, techo rígido completo, deslizadores de aluminio
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrivive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

