

can-am




MAVERICK TRAIL DPS 700/1000

2022

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ÁGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y transmisión robustos • Capacidad y facilidad de manejo • Suspensión delantera y trasera diseñadas para conducir por los senderos
AVENTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones prácticas y versátiles • Mayor confort con la cabina Ergo-Lok • Diseña tu propio Maverick Trail que se adapte a tus necesidades
SEGURO	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño Can-Am con adaptación y acabado probados • Protección mejorada • Más aventura y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 50 plg. de ancho • 90.6 plg. de distancia entre ejes • 10 plg. de altura libre al suelo • Hasta 10.5 plg. de recorrido de la suspensión • Pantalla digital de 4.5 plg. • Modos SPORT/ECO™ • Puertas de media altura (únicamente para versión 1000)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Dinámica Asistida (DPS™) • Diferencial delantero Visco-Lok[†] QE • Rines de Aluminio de 12 plg. • Asientos Ergoprint con detalles en color



-  Triple Black / 700 / 1000
-  Octane Blue / 1000
-  Mossy Oak® Break-Up Country Camo / 1000

MOTORES	700	1000
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 52 HP y 41 lb-ft, 650 cc, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 75 HP y 976 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	PDrive CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P	CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 25.4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/ 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	700	1000
Peso en seco estimado	576.5 kg (1,271 lb)	618.7 kg (1,364 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
L x An x Al	300.5 x 127 x 175.3 cm (118 x 50 x 69 plg.)	
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	25.4 cm (10 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)	
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)	
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor	
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	
Imán	650 W	
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Volante	Dirección con ajuste de inclinación	
Protección	Defensa delantera integrada de acero, protector de chasis integral	Defensa delantera integrada de acero, puertas de media altura, protector de chasis integral
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.	

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

