

can-am

MAVERICK X3 DS TURBO RR

2022

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DESAFIANTE	<ul style="list-style-type: none"> • ADN de marca Can-Am con diseño de próxima generación • Baja posición de los asientos • Cabina Ergo-Lok con asientos con ajuste de cuatro posiciones
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax[®] ACE de 200 HP turboalimentado y con intercooler, líder del sector • Dinámica de flujo de aire avanzada • Transmisión QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria • Chasis ultraeficaz y ligero • Características precisas de manejo
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 64 plg. de ancho • 102 plg. de distancia entre ejes • 14 plg. de altura libre al suelo • Dirección Dinámica Asistida (DPS) de par elevado • 20 plg. de recorrido de la suspensión • Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM QS3 con depósito externo • Rines de Aluminio de 14 plg. • Neumáticos Maxxis Carnivore de 30 plg. • Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado • Gancho de arrastre trasero
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DS TURBO RR	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de control de cinturón • Motor Turbo RR de 200 HP • Magneto de 850 W



- Octane Blue / TURBO RR
- Can-Am Red / TURBO RR
- Desert Tan & Carbon Black / TURBO RR

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 200 HP de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	PDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) CVT, con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok [®] . Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo doble en A con barra estabilizadora/50.8 cm (20 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora/50.8 cm (20 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3 y control de tope

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 plg.
Neumáticos traseros	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	701.3 kg (1,546 lb)
Chasis/Jaula	Acero 980 de doble fase
L x An x Al	335.3 x 162.5 x 166.1 cm (132 x 64 x 65.4 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Altura del chasis al suelo	35.6 cm (14 plg.)
Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 9.4 L (2.5 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 2.8 L (0.8 US gal.) Portavasos: 0.4 L (0.1 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor, modo DPS
Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	N/A
Imán	850 W
Protección	Defensa delantera integrada Puertas bajas Protector de chasis integral HMWPE Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses