

# can-am

## MAVERICK X3 MAX DS TURBO RR

2022

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

|   |   |
|---|---|
| <b>DESAFIANTE</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADN de marca Can-Am con diseño de próxima generación</li> <li>• Baja posición de los asientos</li> <li>• Cabina Ergo-Lok con asientos con ajuste de cuatro posiciones</li> </ul>   |
| <b>POTENTE</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax<sup>®</sup> ACE de 200 HP turboalimentado y con intercooler, líder del sector</li> <li>• Dinámica de flujo de aire avanzada</li> <li>• Transmisión QRS-X</li> </ul>  |
| <b>PRECISO</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria</li> <li>• Chasis ultraeficaz y ligero</li> <li>• Características precisas de manejo</li> </ul>  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 plg. de ancho</li> <li>• 135 plg. de distancia entre ejes</li> <li>• 14 plg. de altura libre al suelo</li> <li>• Dirección Dinámica Asistida (DPS) de par elevado</li> <li>• 20 plg. de recorrido de la suspensión</li> <li>• Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM QS3 con depósito externo</li> <li>• Rines de Aluminio de 14 plg.</li> <li>• Neumáticos Maxxis Carnivore de 30 plg.</li> <li>• Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado</li> <li>• Gancho de arrastre trasero</li> </ul> |
| <b>ESPECÍFICO DEL PAQUETE DS TURBO RR</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de control de cinturón</li> <li>• Motor Turbo RR de 200 HP</li> <li>• Magneto de 850 W</li> </ul>  |



- Octane Blue / TURBO RR
- Can-Am Red / TURBO RR
- Desert Tan & Carbon Black / TURBO RR

| MOTOR                | TURBO RR  |
|----------------------|---|
| Tipo                 | Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 200 HP de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño    |
| Sistema de inyección | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión          | PDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) CVT, con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P  |
| Tren motriz          | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok <sup>®</sup> . Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
| Dirección asistida   | Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado  |

### SUSPENSIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera      | Brazo doble en A con barra estabilizadora/50.8 cm (20 plg.) de recorrido                                |
| Amortiguadores delanteros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3  |
| Suspensión trasera        | Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora/50.8 cm (20 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3 y control de tope                      |

### NEUMÁTICOS/RINES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Neumáticos delanteros | Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 plg. |
| Neumáticos traseros   | Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 plg. |
| Rines                 | Aluminio de 14 plg.                |

### FRENOS

|            |  |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado        | 821 kg (1,810 lb)   |
| Chasis/Jaula                 | Acero 980 de doble fase   |
| L x An x Al                  | 416.6 x 162.5 x 167.1 cm (164 x 64 x 65.8 plg.)   |
| Distancia entre ejes         | 342.9 cm (135 plg.)   |
| Altura del chasis al suelo   | 33 cm (13 plg.)   |
| Capacidad del portaequipajes | 68 kg (150 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™   |
| Capacidad de almacenamiento  | Total: 11.4 L (3 US gal.)<br>Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.)<br>Consola central: 4.1 L (1.1 US gal.)<br>Portavasos: 1.1 L (0.3 US gal.) |
| Capacidad de combustible     | 40 L (10.5 US gal.)   |

### CARACTERÍSTICAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Indicador         | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor, modo DPS |
| Instrumentos      | Salida de CC de tipo encendedor en la consola central   |
| Sistema antirrobo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado  |
| Iluminación       | Faros LED y luces traseras  |
| Cabrestante       | N/A   |
| Ímán              | 850 W   |
| Protección        | Defensa delantera integrada<br>Puertas bajas<br>Protector de chasis integral HMWPE<br>Gancho de arrastre trasero  |

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido  | B.E.S.T. disponible hasta 30 meses  |