

2023 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 450



Tundra Green / 450

MOTOR	450
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® de 427 cc y 38 hp, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, frenos de motor estándar
Tren motriz	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble en A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora externa de liberación rápida 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tracción 4WD/6WD seleccionable
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de tres modos
- Transmisión variable continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Suspensión trasera de doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2)
- Barra estabilizadora de desenganche rápido
- Rines de aluminio de 12 plg.
- Neumáticos Carlisle[†] ACT HD radiales de 26 plg. de 6 capas
- Base de carga trasera con extensores de carga
- Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)
- Asiento del pasajero
- Distancia entre ejes ampliada
- Reposapiés elevados

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	454 kg (1,000 lb)
L x An x Al	300 x 117 x 145 cm (118 x 46 x 57 plg.)
Distancia entre ejes	228.5 cm (90 plg.)
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 159kg (350 lb)
Capacidad de almacenamiento	10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación	Faros delanteros de 70 W
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible
Asiento	Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Manillar	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

can-am®

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

