

# 2023 OUTLANDER MAX 6X6 XT 1000



 Boreal Green / 1000

MOTOR	1000
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 82 hp, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, frenos de motor estándar
Tren motriz	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI2) con barra estabilizadora externa de liberación rápida 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 26 x 8 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Terracross 26 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tracción 4WD/6WD seleccionable
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de tres modos
- Transmisión variable continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Suspensión trasera de doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2)
- Barra estabilizadora de desenganche rápido
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Neumáticos radiales ITP Terracross<sup>†</sup> de 26 plg.
- Caja de carga de doble nivel con accesorios modulares
- Parachoques delantero de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Plásticos pintados para brindar un aspecto de calidad superior

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	531 kg (1,170 lb)
L x An x Al	317 x 123 x 140 cm (124.8 x 48.5 x 55.3 plg.)
Distancia entre ejes	228.5 cm (90 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 318 kg (700 lb)
Capacidad de almacenamiento	Caja de carga de doble nivel con paredes laterales y puerta trasera 70 L (18.5 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Manillar	Estándar con deflectores de viento
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

# can-am®

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

