


2023 OUTLANDER



 Viper Red / 850

| MOTOR | | 850 |
|----------------------|---|-----|
| Tipo | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc y 78 hp, enfriado por líquido | |
| Sistema de inyección | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L, frenos de motor estándar | |
| Tren motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† | |
| Dirección asistida | N/A | |

| SUSPENSIONES | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3cm (9.2 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

| NEUMÁTICOS/RINES | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle [†] ACT radial 26 x 8 x 12 plg. |
| Neumáticos traseros | Carlisle ACT radial 26 x 10 x 12 plg. |
| Rines | Acero de 12 plg. |

| FRENOS | |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES | |
|-----------------------------|--|
| Peso en seco estimado* | 371 kg (817 lb) |
| L x An x Al | 218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.) |
| Distancia entre ejes | 129.5 cm (51 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 27.9 cm (11 plg.) |
| Altura del asiento | 87.7 cm (34.5 plg.) |
| Capacidad del soporte | Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | 21.4 L (5.7 US gal.) |
| Capacidad de remolque | 750 kg (1,650 lb) |
| Capacidad de combustible | 20.5 L (5.4 US gal.) |

| CARACTERÍSTICAS | |
|-----------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. |
| Instrumentos | Salida de CC, conector de 15 A |
| Iluminación | Faros LED |
| Cabrestante | Preconexión para cabrestante disponible |
| Asiento | Estándar |
| Manillar | Estándar |
| Protección | Guardabarros |

| GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses |

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

