

# 2023 RENEGADE X MR 650



Catalyst Gray y Neo Yellow / 650

MOTOR	650	DIMENSIONES/CAPACIDADES
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 650 cc y 62 hp, con esnórquel, enfriado por líquido	Peso en seco 395 kg (870 lb) estimado*
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	L x An x Al 224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, frenos de motor inteligente (iEB™)	Distancia entre ejes 129.5 cm (51 plg.)
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok	Altura del chasis 30.5 cm (12 plg.) al suelo
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos	Altura del asiento 89.5 cm (35.25 plg.)
SUSPENSIONES		Capacidad del soporte Trasero: 16 kg (35 lb)
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera	Capacidad de almacenamiento N/A
Amortiguadores delanteros	Gas	Capacidad de remolque 590 kg (1,300 lb)
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)	Capacidad de combustible 20.5 L (5.4 US gal.)
Amortiguadores traseros	Gas	
NEUMÁTICOS/RINES		
Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 plg.	
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 plg.	
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg.	
FRENOS		CARACTERÍSTICAS
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Indicador Pantalla digital de 4.5 plg.
Traseros	Frenos de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	Instrumentos Salida de CC, conector de 15 A
		Iluminación Faros LED
		Cabrestante Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
		Asiento Estándar
		Manillar Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
		Protección Parachoques delanteros y traseros Guardabarros Protectores de aluminio delantero y central
GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO		
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses	
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses	

**can-am®**

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

A BRP BRAND 