

2023 COMMANDER MAX XT-P 1000R



Desert Tan y Carbon Black / 1000R

MOTORE	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 100 hp y 976 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD TRAIL ACTIV seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros/traseros	XPS Hammer Force 30 x 10/10 x 15 plg.
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 15 plg.

FRENOS	
Delantero y trasero	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diferencial delantero Smart-Lok*
- Amortiguadores FOX® 2.5 PODIUM QS3¹ con depósito externo "piggyback"
- Asientos de edición especial
- Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado
- Faros LED y LED Can-Am exclusivos
- 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco
- Neumáticos XPS Hammer Force de 30 plg.
- Rines de aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 15 plg.
- Parachoques delantero XT
- Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)
- Techo completo y retrovisor panorámico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	907,2 kg (2,000 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	407.4 x 162.6 x 194.8 cm (160.4 x 64 x 76.7 plg.)
Distancia entre ejes	306.3 cm (120.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	34.3 cm (13.5 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	580.6 kg (1,280 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 32.1 L (8.5 gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Imán	650 W
Iluminación	Faros LED LED exclusivos Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura de alta gama Protector de chasis integral Guardabarros Defensa delantera XT Techo completo
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. * Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

