

# 2023 MAVERICK TRAIL DPS



- Triple Black / 700 / 1000
- Oxford Blue / 1000
- Mossy Oak® Break-Up Country Camo / 1000

MOTORES	700	1000
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 52 hp y 41 lb-ft, 650 cc, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 75 hp y 976 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y protección electrónica de la correa de transmisión L/H/N/R/P	CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)	

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora/ 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/ 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

## NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros/traseros	Carlisle <sup>1</sup> ACT 26 x 8/9 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

## FRENOS

Delantero y trasero	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
---------------------	---

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diferencial delantero Visco-Lok<sup>1</sup> QE
- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Puertas de media altura (1000)
- Asientos Ergoprint con detalles de color
- Rines de aluminio de 12 plg.

## DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	700	1000
Peso en seco estimado	576.5 kg (1,271 lb)	618.7 kg (1,364 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
L x An x Al	300.5 x 127 x 175.3 cm (118 x 50 x 69 plg.)	
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	25.4 cm (10 plg.)	
Dimensiones de la caja de carga	136 kg (300 lb)	
Capacidad de la caja de carga	680 kg (1,500 lb)	
Capacidad de remolque	Total: 20.2 L (5.3 US gal.)	
Capacidad de carga útil	38 L (10 US gal.)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.)	
Capacidad de combustible	38 L (10 gal)	

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho	
Instrumentos	Salida CC (10 A)	
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado	
Imán	650 W	
Iluminación	Salida de iluminación delantera 110 W Luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Volante	Dirección con ajuste de inclinación	
Protección	Defensa delantera integrada de acero, protector de chasis integral	Defensa delantera integrada de acero, puertas de media altura, protector de chasis integral
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.	

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Visco-drive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

