

# 2024 OUTLANDER 500 2WD



 Legion Red

| <b>MOTOR</b>                         |  | <b>500</b> |
|--------------------------------------|--|------------|
| Tipo                                 | Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 40 hp / 37 lb-ft, refrigerado por líquido |            |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI)   |            |
| Transmisión                          | CVT de embrague primario pDrive L / H / N / R / P  |            |
| Tren motriz                          | Sistema 2WD  |            |
| Asistencia a la conducción           | N/A  |            |
| Dirección asistida                   | N/A  |            |
| <b>SUSPENSIONES</b>                  |  |            |
| Suspensión delantera                 | Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido   |            |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo   |            |
| Suspensión trasera                   | Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido  |            |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo   |            |
| <b>NEUMÁTICOS Y RINES</b>            |  |            |
| Neumáticos delanteros y traseros     | 25 x 8 / 10 x 12 plg.  |            |
| Rines                                | Acero de 12 plg.   |            |
| <b>FRENOS</b>                        |  |            |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón  |            |
| Traseros                             | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón   |            |

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado*       | 325.7 kg (718 lb)   |
| L x An x Al                  | 220.2 x 120.9 x 122 cm (86.7 x 47.6 x 48 plg.)            |
| Distancia entre ejes         | 134.5 cm (53 plg.)  |
| Altura del chasis al suelo   | 30.5 cm (12 plg.)   |
| Altura del asiento           | 96.7 cm (38 plg.)   |
| Capacidad del portaequipajes | Delanteros: 54.4 kg (120 lb)<br>Traseros: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad de almacenamiento  | 34 L (9 US gal.)  |
| Capacidad de remolque        | 830 kg (1,830 gal.)                                       |
| Capacidad de combustible     | 19.5 L (5.1 US gal.)                                      |

## CARACTERÍSTICAS

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Indicador    | Pantalla digital de 4.5 plg. |
| Instrumentos | N/A                          |
| Encendido    | Llave mecánica               |
| Iluminación  | Faros y luces traseras LED   |
| Cabrestante  | N/A                          |
| Asiento      | Estándar                     |
| Manillar     | Estándar                     |
| Protección   | Protector de chasis integral |

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido  | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses  |

# can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

