


# 2024 OUTLANDER MAX XT 700



MOTOR	700
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 50 hp / 41 lb-ft, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>1</sup> QE
Asistencia a la conducción	N/A
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force 26 x 8 / 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático QE Visco-lok<sup>1</sup>
- XPS Trail Force de 26 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Parachoques delantero y trasero, protector de chasis integral
- Guantero premium con portacelular y cargador USB

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	405.1 kg (893 lb)
L x An x Al	239.2 x 120.9 x 137.1 cm (94.2 x 47.6 x 54 plg.)
Distancia entre ejes	153.5 cm (60.4 plg.)
Altura del chasis al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
Altura del asiento	98 cm (38.6 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 54.4 kg (120 lb) Traseros: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 US gal.)
Capacidad de remolque	830 kg (1,830 gal.)
Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Cargador de teléfono USB
Encendido	Llave mecánica
Iluminación	Faros y luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Parachoques delantero y trasero, protector de chasis integral

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

# can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

