

# 2024 OUTLANDER MAX DPS 850



Granite Gray

MOTOR	850
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc, 78 hp, refrigeración por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>1</sup> QE
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo / estándar / deportivo Freno de motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP <sup>1</sup> Terracross 26 x 8 / 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático QE Visco-Lok<sup>1</sup>
- Neumáticos radiales ITP<sup>1</sup> Terracross de 26 plg. con rines de aluminio de 14 plg.

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	394 kg (869 lb)
L x An x Al	238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 45 kg (100 lb) Traseros: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Salida de cc, conector de 15 A
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Manillar	Estándar
Protección	Guardabarros

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

# can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

