

# 2024 OUTLANDER XT-P 850 / 1000R



Hyper Silver & Neo Yellow / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 854 cc, 78 hp, refrigeración por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 91 hp, refrigeración por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT L / H / N / R / P	
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD / Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†	
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo / estándar / deportivo Freno de motor inteligente (iEB™)	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos	
<b>SUSPENSIONES</b>		
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3	
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm (9.9 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3	
<b>NEUMÁTICOS Y RINES</b>		
Neumáticos delanteros y traseros	ITP® Terracross 26 x 8 / 10 x 14 plg.	
Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg.	
<b>FRENOS</b>		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok†
- Amortiguadores FOX® 1.5 PODIUM® QS3
- Neumáticos radiales ITP® Terracross de 26 plg. con rines de aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Plásticos pintados para una apariencia premium

## DIMENSIONES ET CAPACITÉS

	850	1000R
Peso en seco estimado*	371 kg (817 lb)	406 kg (895 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 45 kg (100 lb) Traseros: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho
Instrumentos	Salida de cc, conector de 15 A
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Guardabarros

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses

# can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

