

2024 RENEGADE 110 EFI



Catalyst Gray & Neo Yellow
Iceberg Blue & Black

| MOTOR | 110 EFI |
|--------------------------------------|--|
| Tipo | Motor de 4 tiempos monocilíndrico, 112 cc, refrigerado por aire |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador de acelerador integrado |
| Transmisión | CVT F / N / R |
| Tren motriz | Impulsado por cadena / 2WD Sistema de arranque eléctrico |
| Asistencia a la conducción | N/A |
| Dirección asistida | N/A |
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión delantera | Brazo A sencillo 12.7 cm (5 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Brazo basculante 15.2 cm (6 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |
| NEUMÁTICOS Y RINES | |
| Neumáticos delanteros y traseros | Delantero: 19 x 7 x 8 plg. Trasero: 18 x 9.5 x 8 plg. |
| Rines | Acero de 8 plg. |
| FRENOS | |
| Delanteros | Frenos de tambor dobles |
| Traseros | Freno de tambor sencillo |

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Para edades a partir de 10 años
- Motor de 4 tiempos con inyección electrónica de combustible (EFI)
- Transmisión variable continua (CVT) completamente automática
- Suspensión delantera de brazo A independiente
- Arranque eléctrico
- Limitador del acelerador integrado

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado* | 134 kg (295 lb) |
| L x An x Al | 154 x 103 x 98 cm (60.6 x 40.4 x 38.6 plg.) |
| Distancia entre ejes | 105 cm (41 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 21.1 cm (8.3 plg.) bajo el bastidor / 11.4 cm (4.5 plg.) bajo el eje trasero |
| Altura del asiento | 71 cm (28 plg.) |
| Capacidad del portaequipajes | N/A |
| Capacidad de almacenamiento | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de combustible | 6 L (1.6 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------|--|
| Indicador | Luces de neutral, reversa, nivel de combustible y comprobación del motor |
| Instrumentos | N/A |
| Encendido | Llave mecánica |
| Iluminación | Faros de marcha de halógeno |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Estándar |
| Manillar | Ergonomía y controles para niños de 10 años o más |
| Protección | Parachoques delantero |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | N/A |

can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

