2024 COMMANDER XT



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado
- LED Can-Am exclusivos
- · Neumáticos XPS Trail King de 28 plg.
- Rines de aluminio fundido de 14 plg.
- · Parachoques delantero XT
- · Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb)
- Techo completo

DIMENSIONES Y

700

CAPACIDADES

Fiery Red / 700 / 1000R
Triple Black / 700 / 1000R

Wildland Camo / 1000R

MOTORES	700	1000R	
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax [®] ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp / 42 lb-ft, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax [®] de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido	
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)		
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y protección electrónica de la correa de transmisión L/H/N/R/P	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P	
Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco- Lok† QE	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco- Lok†	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos deportivo / ECO™		
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)		
SUSPENSIONES			
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 31.8 cm (12.5 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo		
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión	TTA en arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de dol	ole tubo	
NEUMÁTICOS Y RINE	S		
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 28 x 9 / 11 x 14	plg.	
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.		
FRENOS			

OAI AOIDADEO	700	100011	
Peso en seco estimado	714.4 kg (1,575 lb)	759.8 kg (1,675 lb)	
Chasis / jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS		
L x An x Al	330.2 x 157.5 x 188 cm (130 x 62 x 74 plg.)	330.2 x 162.6 x 188 cm (130 x 64 x 74 plg.)	
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)		
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)		
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)		
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)		
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)		
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)		
Capacidad de Total: 27.6 L (7.3 US gal.) almacenamiento			
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)		
CARACTERÍSTICAS			
Indicador Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado		ncho con teclado	
Instrumentos	Salida CC (10 A)		
Sistema antirrobo	na antirrobo Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S. con botón de encendido / apagado		
lmán	650 W		
lluminación	Salida de faros delanteros 110 W LED exclusivas Luces traseras LED		
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo		
Volante	Dirección con ajuste de inclinación		
Protección	Puertas de media altura premium Protector de chasis integral Guardabarros Parachoques delantero XT Techo completo		
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 2 pl	g.	
GARANTÍA Y SERVICI	O EXTENDIDO		
Garantía de fábrica	Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 6 meses		
Servicio extendido B.E.S.T. disponible hasta 30 meses			

1000R



