

2024 DEFENDER



Tundra Green / HD7 / HD9

| MOTORES | HD7 | HD9 |
|--------------------------------------|---|---|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp / 42 lb-ft, refrigerado por líquido | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, refrigerado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y protección electrónica de la correa de transmisión L / H / N / R / P | CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P |
| Tren motriz | Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† | |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo | |
| Dirección asistida | N/A | |
| SUSPENSIONES | | |
| Suspensión delantera | Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión | |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo | |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión | |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo | |
| NEUMÁTICOS Y RINES | | |
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 plg. | |
| Rines | Acero de 14 plg. | |
| FRENOS | | |
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón | |
| Traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón | |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | HD7 | HD9 |
|--|--|-------------------|
| Jaula | Jaula perfilada, aprobada por ROPS | |
| Peso en seco estimado | 660 kg (1,456 lb) | 671 kg (1,479 lb) |
| L x An x Al | 307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.) | |
| Distancia entre ejes | 211.5 cm (83 plg.) | |
| Altura del chasis al suelo | 28 cm (11 plg.) | |
| Dimensiones de la caja de carga | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.) | |
| Capacidad de la caja de carga | 454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb) | |
| Base inclinada eléctrica | N/A | |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg (250 lb) | |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 11.7 L (3.1 US gal.) | |
| Capacidad de remolque | 1,134 kg (2,500 lb) | |
| Capacidad de carga útil | 680 kg (1,500 lb) | |
| Capacidad de combustible | 40 L (10.6 US gal.) | |
| Capacidad de pasaje | 3 | |

| CARACTERÍSTICAS | |
|------------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho |
| Batería | 12 V (18 amp/h) |
| Imán | 650 W |
| Instrumentos | Salida CC (10 A) |
| Iluminación | Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central HMWPE |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 2 plg. |

| GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP por 1 año |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 30 meses |

Can-Am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS sólo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

