

2024 DEFENDER XT HD7 / HD9



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Mecanismo de freno de retención
- Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con funda XT reforzada y asiento de conductor ajustable
- Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)
- Parachoques delantero XT
- Techo rígido completo
- Protector de chasis integral HMWPE

| MOTORES | HD7 | HD9 |
|--------------------------------------|---|--|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp / 42 lb-ft, refrigerado por líquido | Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, refrigerado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P | |
| Tren motriz | Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE | Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo | |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) | |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

NEUMÁTICOS Y RINES

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 plg. |
| Rines | Aluminio fundido de 14 plg. |

FRENOS

| | |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón |
| | Mecanismo de freno de retención |

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | HD7 | HD9 |
|--|--|---------------------|
| Jaula | Jaula perfilada, aprobada por ROPS | |
| Peso en seco estimado | 717 kg (1,577 lb) | 728.5 kg (1,606 lb) |
| L x An x Al | 319.4 x 157.5 x 198.1 cm (125.7 x 62 x 78 plg.) | |
| Distancia entre ejes | 211.5 cm (83 plg.) | |
| Altura del chasis al suelo | 28 cm (11 plg.) | |
| Dimensiones de la caja de carga | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.) | |
| Capacidad de la caja de carga | 454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb) | |
| Base inclinada eléctrica | N/A | |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg (250 lb) | |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 61.3 L (16.2 US gal.) | |
| Capacidad de remolque | 1,134 kg (2,500 lb) | |
| Capacidad de carga útil | 680 kg (1,500 lb) | |
| Capacidad de combustible | 40 L (10.6 US gal.) | |
| Capacidad de pasaje | 3 | |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho |
| Batería | 12 V (30 amp/h) |
| Imán | 650 W |
| Instrumentos | Salida CC (10 A) Puerto USB (10 A) x 2 |
| Iluminación | Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED |
| Cabrestante | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo |
| Asiento | Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con asientos plegables para pasajeros Asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda XT reforzada |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Parachoques delantero XT Protector de chasis integral HMWPE Techo rígido completo |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 2 plg. |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP por 1 año |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 30 meses |

Can-Am®