



2025 COMMANDER XT



 Fiery Red / 700 / 1000R
 Triple Black / 700 / 1000R

MOTORES	700	1000R
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp / 42 lb-ft, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con frenado de motor y protección electrónica de la correa de transmisión L / H / N / R / P	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	CVT Frenado de motor Modos deportivo / ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 31.8 cm (12.5 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión	TTA en arco con barra estabilizadora / 38.1 cm (15 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 plg.	
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	
FRENOS		
Delantero y trasero	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado
- LED Can-Am exclusivos
- Neumáticos XPS Trail King de 28 plg.
- Rines de aluminio fundido de 14 plg.
- Parachoques delantero XT
- Cabrestante de 2.014 kg (4.500 lb)
- Techo rígido completo

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	700	1000R
Peso en seco estimado	714.4 kg (1,575 lb)	759.8 kg (1,675 lb)
Chasis / jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
L x An x Al	330.2 x 157.5 x 188 cm (130 x 62 x 74 plg.)	330.2 x 162.6 x 188 cm (130 x 64 x 74 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)	
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)	
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)	
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 27.6 L (7.3 US gal.)	
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido / apagado
Imán	650 W
Iluminación	Salida de faros delanteros 110 W LED exclusivas Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura premium Protector de chasis integral Guardabarros Parachoques delantero XT Techo completo
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

