


2025 COMMANDER X MR



 Wildland Camo

MOTORE	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) y ventilación de flujo de aire elevado. Entradas de aire y escape de CVT estratégicamente ubicadas. Relaciones de marcha inferiores y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD MUD / 4WD TRAIL
Asistencia a la conducción	CVT Frenado de motor Modos deportivo / ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 35.6 cm (14 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora / 35.6 cm (14 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	
Delantero y trasero	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Smart-Lok*
- Entrada de aire al motor y admisión/escape de CVT estratégicamente ubicados
- Asientos de edición especial
- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado
- Faros LED y LED Can-Am exclusivos
- 64 plg. de ancho con brazo A en arco
- Neumáticos XPS Swamp Force de 30 plg.
- Rines de aluminio fundido de 14 plg.
- Parachoques delantero de acero de alta resistencia
- Cabrestante de 2.014 kg (4.500 lb) reubicado
- Extensión del guardabarros

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	820.1 kg (1,808 lb)
Chasis / jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	335.2 x 162.6 x 188.5 cm (132 x 64 x 74.2 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 27.6 L (7.3 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido / apagado
Imán	650 W
Iluminación	Faros LED LED exclusivas Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) reubicado con cuerda sintética y guía de rodillos
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura premium Protector de chasis integral Extensión del guardabarros / guardabarros Parachoques delantero de acero de alta resistencia
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am®

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. *Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

