

2025 DEFENDER MAX XT



- Stealth Black / HD9 / HD10
- Dusty Navy / HD9 / HD10
- Wildland Camo / HD9 / HD10

MOTORES	HD9	HD10
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 82 hp / 69 lb-ft, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P	
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok¹	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	CVT Frenado de motor Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo Limitador de velocidad	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 plg.	XPS Trail King 27 x 9 / 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Mecanismo de freno de retención	

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

HD9	HD10
<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de freno de retención • Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con funda XT reforzada y asiento de conductor ajustable • Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) • Parachoques delantero XT • Techo rígido completo • Protector de chasis integral HMWPE 	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de freno de retención • Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con funda XT reforzada y asiento de conductor ajustable • 64 plg. de ancho con brazo A en arco • Neumáticos XPS Trail King de 27 plg. • Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) • Parachoques delantero XT • Techo rígido completo • Protector de chasis integral HMWPE

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	HD9	HD10
Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
Peso en seco estimado	863 kg (1,902 lb)	875 kg (1,928 lb)
L x An x Al	402 x 161.2 x 193 cm (158.3 x 63.5 x 76 plg.)	402 x 162.5 x 202 cm (158.3 x 64 x 79.5 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)	
Altura del chasis al suelo	28 cm (11 plg.)	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)	
Base inclinada eléctrica	N/A	
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 63.9 L (16.9 US gal.)	
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)	
Capacidad de carga útil	771 kg (1,700 lb)	
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)	
Capacidad de pasaje	6	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho
Batería	12 V (30 A/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida CC (10 A) Puerto USB (10 A) x 2
Iluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con elevador con asientos plegables para pasajeros Asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda XT reforzada
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero XT Protector de chasis integral HMWPE Techo rígido completo de 2 piezas
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

