

2025 MAVERICK R



 Catalyst Grey & Legion Red

MOTORE	999T DCT
Tipo	Motor tricilíndrico Rotax 999T 999 cc, 240 hp, turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok* Auténtico 2WD / 4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazo A doble con barra estabilizadora / 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 ¹
Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio forjado / 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 ¹ y control de tope
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Tenacity XNR 30 x 10 x 15 plg.
Rines	Aluminio de 15 plg. Flow Formed
FRENOS	
Delanteros	Disco de 265 mm con pinzas hidráulicas de triple pistón de 32 mm
Traseros	Disco de 255 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 30 mm

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3¹
- Neumáticos ITP Tenacity de 30 plg.
- Rines de 15 plg. Flow Formed
- Placa de protección de plástico completa
- Cinturón de seguridad de tres puntos retractable
- Faros LED de alto desempeño premium
- Almacenaje en tablero central con portacelular
- Imán de 1,700 W

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	975 kg (2,150 lb)
Chasis / jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
L x An x Al	352.2 x 198.5 x 171.9 cm (138.7 x 78.1 x 67.7 plg.)
Distancia entre ejes	274.3 cm (108 plg.)
Altura del chasis al suelo	43.2 cm (17 plg.)
Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 US gal.)
Capacidad de combustible	50 L (13.2 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho con teclado
Instrumentos	USB A (2 puerto de carga) Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED de alto desempeño premium
Cabrestante	Parachoques con cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) (no instalado)
Imán	1,700 W
Protección	Puertas de media altura premium Deflector inferior delantero Anclaje delantero/trasero Protector de chasis integral de plástico

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am®

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. plg.r BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es plg.sible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben plg.der agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. *Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

