2025 MAVERICK R X





MOTORE	999T DCT
Tipo	240 hp, Motor Rotax* 999T de 999 cc de 3 cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Rotax® DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok* Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con diferencial delantero bloqueable / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Dirección asistida	DPS™ de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazo A doble con barra estabilizadora / 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3†
Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio forjado / 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	FOX [†] 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 [†] y control de tope
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Tenacity XNR 30 x 10 x 15 plg.
Rines	Formados de aluminio sin bloqueo de talón de 15 plg.
FRENOS	
Delanteros	Disco de 265 mm con pinzas hidráulicas de triple pistón de 32 mm
Traseros	Disco de 255 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 30 mm

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- · Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- FOX[†] 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3[†] y control de tope
- · Pantalla táctil de 26.04 cm (10.25 plg.)
- · Neumáticos ITP Tenacity de 30 plg.
- · Rines de 15 plg. Flow Formed
- Cámara trasera
- · Dirección telescópica con controles de infoentretenimiento
- Techo rígido completo
- · Placa de protección de plástico completa
- · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- · Faros LED de alto desempeño premium
- LED Can-Am exclusivos
- · Almacenaje en tablero central con portacelular
- Gráficos / asientos del paquete X
- Imán de 1,700 W

Servicio extendido

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	1,009 kg (2,225 lb)
Chasis / jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
L x An x Al	352.2 x 198.5 x 177.8 cm (138.7 x 78.1 x 70.4 plg.)
Distancia entre ejes	274.3 cm (108 plg.)
Altura del chasis al suelo	43.2 cm (17 plg.)
Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 US gal.)
Capacidad de combustible	50 L (13.2 US gal.)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
Instrumentos	USB A (puerto de carga y puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S. $^{\text{TM}}$) RF con botón de encendido / apagado
lluminación	Faros LED de alto desempeño premium LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	Parachoques con cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) (no instalado)
lmán	1,700 W
Protección	Techo estándar Puertas de media altura premium Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico
GARANTÍA Y SERVICIO	DEXTENDIDO
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses

B.E.S.T. disponible hasta 30 meses





