

2020 OUTLANDER^{MC}

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de moteurs Rotax® bicylindre en V
- Nouvelle suspension avant à bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[†]
- Phares de 230 W
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ^{MC}
- Boîte de rangement résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.^{MC})
- Indicateur numérique multifonction



■ Rouge vipère / 650 / 850

MOTEUR	650	850
Type	62 ch, 2 cyl. en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cyl. en V Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok	
Direction assistée	N/D	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)	
Amortisseurs avant	Huile	
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)	
Amortisseurs arrière	Huile	

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle [†] ACT radial 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT radial 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Poids à sec	650 : 341 kg (749 lb) 850 : 363 kg (800 lb)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Instrumentation	Multifonctionnel numérique: Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, centre de diagnostics, horloge	Écran numérique de 4,5 pouces: Indicateur numérique de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, horloge	Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option		Éclairage	230 W de deux phares à projection haute densité (60 W) et deux réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Protection	Gardes-boue		Siège	Standard
			Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.



© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base affiché. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 (800) 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passage sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

can-am



Can-AmHorsRoute.com