

# 2020 RENEGADE®

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de moteurs Rotax® bicylindre en V
- Nouvelle suspension avant à bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Pneus ITP® Holeshot ATR de 63,5 cm (25 po)
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
- Indicateur numérique multifonction
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)



Jaune éclatant / 570 / 850

MOTEURS	570	850
Type	48 ch, 2 cyl. en V Rotax de 570 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cyl. en V Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok	
Direction assistée	N/D	

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice Débattement de 22,9 cm (9,2 po)	
Amortisseurs avant	Huile	FOX† 1.5 PODIUM†
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)	
Amortisseurs arrière	Huile	FOX 1.5 PODIUM

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	ITP Holeshot ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP Holeshot ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Moteur / Poids à sec*	570 : 286 kg (628 lb) 850 : 681 kg (681 lb)
Capacité des supports	Arrière : 16 kg (35 lb)
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Instrumentation	Multifonctionnel numérique : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option	Éclairage	240 W de quatre phares à projection haute densité (60 W) fixés aux ailes avec feu arrière de frein
Protection	Pare-chocs avant, déflecteurs d'air disponibles	Siège	Standard
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.



© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base affiché. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 (800) 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

**can-am**



Can-AmHorsRoute.com