

2020 DEFENDER MAX X^{MC} mr

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Empattement de 294 cm (115,5 po)
- Garde au sol de 38,1 cm (15 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS^{MC})
- Capacité de remorquage de 1134 kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ^{MC}
- ECO^{MC} / ECO Off / Travail
- Différentiel arrière avec mode Turf

Spécifications de l'ensemble X mr

- Largeur de 162,5 cm (64 po) avec bras triangulaires arqués
- Différentiel avant Smart-Lok^{MC}*
- Admission d'air à haut débit et repositionnement stratégique de l'entrée / sortie d'air de la transmission CVT
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plaque de protection HMWPE intégrale
- Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège ensemble X renforcé et banc profilé
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Plaques protectrices latérales en aluminium
- Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po)
- Mécanisme de retenue de freins

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD10



MOTEUR

HD10

Type	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide avec repositionnement stratégique de l'admission d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel arrière verrouillable et différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok [*] . <small>*Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement</small>
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente ECO / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseur avant	Amortisseur à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec bras inférieurs arqués / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseur arrière	Amortisseur à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES

Pneus avant	ITP [*] Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP [*] Cryptid 76,2 x 27,9 x 35,6 (30 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Siège	Banquette VERSA-PRO avec supports latéraux additionnels, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et banc profilé pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL	Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble en aluminium
Instruments	Prise de type DC dans la console (20 A) et deux ports USB sous le tableau de bord	Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE intégrale, plaques protectrices latérales, garde-boue
Magnéto	650 W	Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
Batterie	12 V (30 amp/h)	Volant	Ajustable en inclinaison

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. *Vitesse maximum de 100 km/h (62 mph)



Can-AmHorsRoute.com

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	411.2 x 162.5 x 208.3 cm (161.9 x 64 x 82 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Poids à sec estimé	906,7 kg (1 999 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible: 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets: 6,1 L (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2,500 lb)
Capacité de charge utile	750 kg (1,650 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	6