

# 2020 DEFENDER MAX XT<sup>MC</sup> CAB

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Caractéristiques de plate-forme

- Empattement de 294 cm (115,5 po)
- Garde au sol de 30,5 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)
- ECO<sup>MC</sup> / ECO Off / Travail
- Capacité de remorquage de 1134 kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ<sup>MC</sup>
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0† de 68,6 cm (27 po)
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

### Spécifications de l'ensemble XT CAB

- Largeur de 162,5 cm (65 po) avec bras triangulaires arqués
- Différentiel avant Visco-Lok<sup>®</sup> QE
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plaque de protection HMWPE intégrale
- Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège XT renforcé et banc profilée
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant XT
- Toit rigide avec doublure, lumière intérieure et fenêtre arrière
- Portes intégrales avec système électrique d'ouverture des fenêtres
- Système de chauffage intégré
- Mécanisme de retenue de freins
- Plastique avec motifs hydrographiques camouflage Mossy Oak<sup>‡</sup> Break-Up Country<sup>‡</sup> disponible

### ROBUSTE

- Moteur Rotax<sup>®</sup> ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identifiée forte fidèle à l'ADN Can-Am

### POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

### INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



Hyper argent / HD10

Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD10

## MOTEURS

## HD10

Type	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente ECO / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de retenue de freins

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège XT renforcé et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Magnéto	650 W	Batterie	12 V (30 amp/h)
Instrument	Deux prises de type DC, une dans la console (20 A) et l'autre sous le tableau de bord (20 A)	Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide 2 pièces, pare-brise en verre inclinable vers le haut et essuie-glace, portes intégrales avec système électrique d'ouverture des fenêtres, fenêtre arrière
		Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Volant	Ajustable en inclinaison

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

**can-am**



Can-AmHorsRoute.com