

DEFENDER LIMITED

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME

- Empattement 211 cm (83 po)
- Garde au sol 31 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS)
- 3 Modes de conduite
- Capacité de remorquage 1,134 kg (2,500 lb)
- Différentiel arrière avec mode Turf

PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE

- Signature DEL
- Siège banquette VERSA-PRO¹ avec revêtement de siège Limited renforcé et siège du conducteur ajustable
- Treuil 2,014 kg (4,500-lb) et Pare-chocs avant XT
- Cabine fermée avec pare-brise pleine grandeur, ensemble d'essuie-glace / lave-glace, portes complètes avec fenêtres électriques et vitre arrière
- Système climatique automatique HVAC: ventilation, chauffage et climatisation



■ Hyper argent / HD10
■ Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD10

MOTEURS

	HD10
Type	82 ch / 69 lb-ft, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTCMC) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO™ / ECO™ Off / travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 ¹ 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 ¹ 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Mécanisme de maintien des freins

DIMENSIONS / CAPACITÉS

Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé*	874,5 kg (1,928 lb)
L x L x H	320 x 170 x 201 cm (126 x 67 x 79 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1,000 lb) / Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du Hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 48,1 L (12,7 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord: 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible: 6,3 L (1,7 gal) Sous le tableau de bord: 6,1 L (1,6 gal) Accoudoirs et porte-gobelets: 3,5 L (0,9 gal) Portes intérieures: 3,4 L (0,8 gal)
Capacité de remorquage	1,134 kg (2,500 lb)
Capacité de chargement	544 kg (1,200 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier: Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO™ / ECO™ Off / travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp / h)
Magnéto	850-W
Instruments	Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35-W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL
Treuil	Treuil 4,500-lb (2,041 kg) avec rouleau guide-câble
Siège	Double banquette VERSA-PRO ¹ avec sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec signature Limited, banc profilé pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT Plaque de protection intégrale HMWPE Toit rigide complet avec garniture intérieure et dôme d'éclairage intérieur Portes entières noires avec vitres électriques Pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec kit d'essuie-glace / lave-glace Vitre arrière
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
GARANTIE	
Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.