

## DEFENDER PRO XT

### CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME

- Empattement 211 cm (115,5 po)
- Garde au sol 33 cm (13 po)
- Capacité de remorquage 1,134 kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multifonction avec rangement inférieur
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Écran numérique de 4,5 po.

### PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE

- Largeur de 163 cm (64 po) avec bras triangulaires arqués
- Maxxis Bighorn 2.0<sup>†</sup> (71 cm / 28 po.)
- Siège banquette VERSA-PRO avec revêtement renforcé XT et siège conducteur ajustable
- Plaque de protection intégrale HMMWPE
- Treuil 2,014 kg (4,500 lb) et Pare-chocs avant XT
- Mécanisme de maintien des freins



■ Noir éternel / HD10

### MOTEURS

	HD10
Type	82 ch / 69 lb-ft, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO <sup>TM</sup> / ECO <sup>TM</sup> Off / travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués / débattement de 27,9 cm (11 po.)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

### PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 <sup>†</sup> 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 <sup>†</sup> 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de maintien des freins

### DIMENSIONS / CAPACITÉS

Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé*	880,5 kg (1,941 lb)
L x L x H	401 x 163 x 201 cm (158 x 64 x 79 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1,000 lb) / Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb)

### DIMENSIONS / CAPACITÉS

Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du Hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 380,4 L (100,5 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord: 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible: 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets: 6,1 L (1,6 gal) Rangement inférieur: 316,5 L (83,6 gal)
Capacité de remorquage	1,134 kg (2,500 lb)
Capacité de chargement	771 kg (1,700 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO <sup>TM</sup> / ECO <sup>TM</sup> Off / travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650-W
Instruments	Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35-W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 4,500 lb (2,041 kg) avec rouleau guide-câble
Siège	Double banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé XT, banc profilé pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT Plaque de protection centrale HMMWPE Toit rigide intégral
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

