

2020 DEFENDER XT^{MC} CAB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Empattement de 211,5 cm (83 po)
- Garde au sol de 30,5 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS^{MC})
- ECO^{MC} / ECO Off / Travail
- Capacité de remorquage de 1134kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ^{MC}
- Pneus Maxxis[†] Bighorn 2.0[†] de 68,6 cm (27 po)
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

Spécifications de l'ensemble XT CAB

- Largeur de 162,5 cm (65 po) avec bras triangulaires arqués
- Différentiel avant Visco-Lok[†] QE
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plaque de protection HMWPE centrale
- Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège XT renforcit et banc profilée
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant XT
- Toit rigide avec doublure, lumière intérieure et fenêtre arrière
- Portes intégrales avec système électrique d'ouverture des fenêtres
- Système de chauffage intégré
- Bras triangulaires arqués et barre stabilisatrice à l'avant
- Mécanisme de retenue de freins
- Plastique avec motifs hydrographiques camouflage Mossy Oak[†] Break-Up Country[†] disponible

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes

MOTEURS

	HD8	HD10
Type	50 ch / 50 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 799,9 cc, refroidi par liquide	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente/ ECO / ECO Off / Travail	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, mode de conduite ECO / ECO Off, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège XT renforcit et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Magnéto	650 W	Instrument	Prise de type DC dans la console (20 A) et ports USB sous le tableau de bord (20 A)
Batterie	12 V (30 amp/h)	Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE, toit rigide avec doublure et lumière intérieur, portes intégrales avec système électrique d'ouverture des fenêtres, pare-brise en verre inclinable vers le haut et essuie-glace, fenêtre arrière
		Récepteur	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Volant	Ajustable en inclinaison

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. [†]Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le file de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.



Hyper argent / HD8 / HD10

Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD10

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	310,5 x 165,1 x 200,6 cm (122,2 x 65 x 79 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Poids à sec estimé	HD8: 845 kg (1 863 lb) HD10: 850 kg (1 874 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 61,3 L (16,2 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2 500 lb)
Capacité de charge utile	544 kg (1 200 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	3

can-am

Can-AmHorsRoute.com

