

# 2020 MAVERICK<sup>MC</sup> SPORT MAX DPS<sup>MC</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 152,4 cm (60 po)
- Empattement de 306,3 cm (120,6 po)
- Jusqu'à 33 cm (13 po) de débattement de suspension
- Amortisseurs FOX† 2.0 PODIUM† QS3 de type «Piggyback»
- Modes de conduite SPORT / ECO<sup>MC</sup>
- Demi-portes
- Gardes-boue

### Particularités de l'ensemble DPS

- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Différentiel avant Visco-Lok† QE
- Sièges Ergoprint avec accent de couleur
- Peinture haut de gamme

### AUDACIEUX

- Moteur et transmission robustes
- Excellente maniabilité et véhicule polyvalent
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier

### PRÉCIS

- Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité
- Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins

### CONFIANT

- Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité
- Protection renforcée
- Plus d'aventure et moins d'entretien

## MOTEUR

## 1000R

Type	100 ch, Rotax® 2 cyl. de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec QRS (Quick Response System), admission d'air à haut débit Système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance de conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 31,8 cm (12,5 po)
Amortisseur avant	FOX 2.0 PODIUM QS3 de type «piggyback» avec réglage de la compression
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 33 cm (13 po)
Amortisseur arrière	FOX 2.0 PODIUM QS3 de type «piggyback» avec réglage de la compression

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
-------	---

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température	Treuil	N/D
Instrumentation	Prise de type DC (20 A)	Volant	Ajustable en inclinaison
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale, demi-portes premium, gardes-boue
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W	Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

## Garantie

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



■ Rouge Can-Am / 1000R

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis† Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	378,4 x 152,4 x 193,5 cm (149 x 60 x 76,2 po)
Empattement	306,3cm (120,6 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Poids à sec	769,7 kg (1 697 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Capacité de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de rangement	Total: 24,7 L (6,5 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et portes-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Console arrière et portes-gobelets: 4,5L (1,2 gal)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)



© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

**can-am**



Can-AmHorsRoute.com