

# 2020 MAVERICK<sup>MC</sup> SPORT DPS<sup>MC</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 152,4 cm (60 po)
- Empattement de 230,1 cm (90,6 po)
- Jusqu'à 30,5 cm (12 po) de débattement de suspension
- Amortisseurs FOX† 2.0 PODIUM†
- Modes de conduite SPORT / ECO<sup>MC</sup>
- Affichage numérique de 11,4 cm (4.5 po)
- Demi-portes premium
- Gardes-boue

### Particularités de l'ensemble DPS

- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Différentiel avec Visco-Lok† QE
- Sièges Ergoprint avec accent de couleur
- Peinture haut de gamme

### AUDACIEUX

- Moteur et transmission robustes
- Excellente maniabilité et véhicule polyvalent
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier

### PRÉCIS

- Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité
- Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins

### CONFIANT

- Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité
- Protection renforcée
- Plus d'aventure et moins d'entretien

## MOTEURS

	1000	1000R
Type	75 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide	100 ch, 2 cyl. en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verouillage automatique Visco-Lok QE	
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice débattement de 29,2 cm (11,5 po)	
Amortisseurs avant	FOX 2.0 PODIUM	
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice débattement de 30,5 cm (12 po)	
Amortisseurs arrière	FOX 2.0 PODIUM	

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydraulique à 2 pistons	

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4.5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température	Treuil	N/D
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (20 A)	Volant	Ajustable en inclinaison
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale, demi-portes premium, gardes-boue
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55W et feux arrière DEL	Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



- Rouge Can-Am / 1000 / 1000R
- Noir triade / 1000R

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis† Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	302,2 x 152,4 x 180,6 cm (119 x 60 x 71,1 in.)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 in.)
Poids à sec*	637,3 kg (1 405 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Capacité du support arrière	136 kg (300 lb)
Capacité de rangement	Total : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et portes-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)



© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. \*Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GRN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

**can-am.**

Can-AmHorsRoute.com

