

2020 MAVERICK^{MC} SPORT X xc

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 162,6 cm (64 po)
- Empattement de 230,1 cm (90,6 po)
- Jusqu'à 30,5 cm (14,75 po) de débattement de suspension
- Garde au sol de 38,1 cm (15 po)
- Jante de 35,6 cm (14 po) en aluminium
- Modes de conduite SPORT / ECO^{MC}
- Demi-portes
- Gardes-boue

Particularités de l'ensemble X xc

- Système de servodirection dynamique (DPS^{MC})
- Différentiel avant Smart-Lok^{MC**}
- Amortisseurs FOX† 2.5 PODIUM† QS3 de type «Piggyback»
- Jantes en aluminium avec anneau de retenue de 35,6 cm (14 po)
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0 † de 73,7 cm (29 po)
- Graphiques, sièges et décalques de commanditaires propre aux ensembles X
- Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po)
- Signature unique Can-Am DEL et feux arrière premium

AUDACIEUX

- Moteur et transmission robustes
- Excellente maniabilité et véhicule polyvalent
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier

PRÉCIS

- Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité
- Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins

CONFIANT

- Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité
- Protection renforcée
- Plus d'aventure et moins d'entretien

MOTEUR

1000R

Type	100 ch, Rotax® 2 cyl. de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec QRS (Quick Response System), admission d'air à haut débit Système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok ^{**} . 4 modes d'entraînement: 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL <small>**Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement</small>
Assistance de conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice débattement de 37,5 cm (14,75 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression
Suspension arrière	Indépendante (TTA) arquée et barre stabilisatrice débattement de 37,5 cm (14,75 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydraulique à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température	Treuil	N/D
Instruments	Prise centrale de type DC	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, demi-portes premium, plaque de protection intégrale, ralonges à extensions d'ailes, gardes-boue
Magnéto	650 W	Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec une signature unique Can-Am DEL et feux arrière DEL
Volant	Ajustable en inclinaison	Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



■ Noir triade, hyper argent et rouge Can-Am / 1000R

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 73,7 x 22,9 x 35,6 cm (29 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 73,7 x 27,9 x 35,6 cm (29 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de finition usinée avec anneau de retenue de 35,6 cm (14 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Poids à sec*	732,1 kg (1 614 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Capacité de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de rangement	Total : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et portes-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

BEST PROTECTION © 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. *Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. †Les véhicules ayant des pneus ITP Cryptid 30" sont limités à 100 km/h (62 mph).



Can-AmHorsRoute.com