

# 2020 MAVERICK TRAIL<sup>MC</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 127 cm (50 po)
- Empattement de 230,1 cm (90,6 po)
- Jusqu'à 26,7 cm (10,5 po) de débattement de suspension
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)
- Modes de conduite SPORT / ECO<sup>MC</sup>
- Demi-portes (1000 seulement)
- Sièges Ergoprint

AGILE	AVENTUREUX	CONFIANT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur et transmission robustes</li> <li>• Excellente maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>• Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite en sentier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éléments distinctifs de fonctionnalité et de commodité</li> <li>• Confort supérieur avec l'habitacle Ergo-Lok</li> <li>• Créez le Maverick Trail qui correspond à vos besoins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design Can-Am à l'avant-garde avec finition de haute qualité</li> <li>• Protection renforcée</li> <li>• Plus d'aventure et moins d'entretien</li> </ul>

MOTEURS	800	1000
Type	51 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 799,9 cc, refroidi par liquide	75 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique (EFI)	
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†	
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO	
Direction assistée	N/D	

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 26,7cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydraulique à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température	Treuil	N/D
Instruments	Prise de type DC (20 A)	Volant	Ajustable en inclinaison
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale, demi-portes (1000 seulement)
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55W et feux arrière DEL	Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



Blanc / 800 / 1000

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT† 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	300,5 x 127 x 175,5 cm (118 x 50 x 69 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Poids à sec*	800: 596 kg (1 314 lb) 1000: 611,9 kg (1 349 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Capacité du support arrière	136 kg (300 lb)
Capacité de rangement	Total : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et portes-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)



© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. \*Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

**can-am**



Can-AmHorsRoute.com