

# 2020 MAVERICK<sup>MC</sup> X3 TURBO

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 162,5 cm (64 po)
- Empattement de 259,1 cm (102 po)
- Garde au sol de 35,6 cm (14 po)
- Système à couple élevé de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)
- Suspensions à débattement de 50,8 cm (20 po)
- Amortisseurs réglables FOX<sup>†</sup> 2.5 PODIUM QS3<sup>†</sup> de type «Piggyback»
- Pneus Maxxis<sup>†</sup> Bighorn 2.0<sup>†</sup> de 71,1 cm (28 po) sur jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)
- Crochet de remorquage arrière

PROVOCANT	PUISSANT	PRÉCIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADN Can-Am et conception avant-gardiste</li> <li>• Position de conduite basse</li> <li>• Habitacle Ergo-Lok et sièges réglables dans quatre directions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur Rotax<sup>®</sup> ACE turbocompressé de 120 ch</li> <li>• Flux d'air optimal</li> <li>• Transmission QRS-X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspension TTX avec le plus grand débattement de l'industrie</li> <li>• Châssis ultra léger et rigide</li> <li>• Maniabilité de la plus haute précision</li> </ul>

MOTEUR	TURBO
Type	120 ch, 3 cyl. Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency), 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique
Transmission	CVT avec QRS-X (Quick Response System), basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>†</sup>
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double avec barre stabilisatrice, débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression
Suspension arrière	Indépendantes à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice, débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES

Indicateurs	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO <sup>MC</sup> , indicateur de ceinture, indicateur, 4 x 4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Protection	Pare-choc avant intégré, plaque de protection intégrale HMWPE, quart-de-portes, crochet de remorquage arrière
Treuil	N/D	Instruments	Prise centrale de type DC
		Éclairage	Phares avant et feux arrière à DEL
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton poussoir Marche/ Arrêt

## GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



- Rouge Can-Am / TURBO
- Blanc / TURBO
- Hyper argent et rouge Can-Am / TURBO

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	35,6 cm (14 po)
Poids à sec estimé	671,9 kg (1,481 lb)
Châssis / Cage	Acier 980 biphasé
Capacité du support arrière	91 kg (200 lb) avec le système d'attache rapide LinQ <sup>MC</sup>
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal) Boîte à gants : 6,2 L (1,6 gal) Console centrale : 2,8 L (0,8 gal) Porte-gobelets : 0,4 L (0,1 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)



©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. <sup>MC</sup>, <sup>®</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. <sup>†</sup>Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. <sup>††</sup>Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité, portez un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

**can-am.**



Can-AmHorsRoute.com