

2020 MAVERICK^{MC} X3 X^{MC} rc TURBO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Largeur totale de 162,5 cm (64 po)
- Empattement de 259,1 cm (102 po)
- Garde au sol de 35,6 cm (14 po)
- Système à couple élevé de servodirection dynamique (DPS^{MC})
- Suspensions à débattement de 45,7 cm (18 po)
- Amortisseurs réglables FOX[†] 2.5 PODIUM QS3[†] de type «Piggyback»
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)

Spécifications de l'ensemble X rc

- Différentiel avant Smart-Lok^{MC*}
- Pneus Maxxis[†] Bighorn 2.0[†] de 76,2 cm (30 po)
- Plaque de protection intégrale ultra robuste (HMWPE)
- Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale ultra robuste HMWPE avec protection additionnel à l'avant
- Plaques protectrices latérales en UHMWPE
- Protecteurs de bras de suspension avant et arrière en HMWPE
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Graphique et sièges propre à l'ensemble X
- Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po)
- Crochets de remorquage avant et arrière

PROVOCANT

- ADN Can-Am et conception avant-gardiste
- Position de conduite basse
- Habitacle Ergo-Lok et sièges réglables dans quatre directions

PUISSANT

- Moteur Rotax[®] ACE turbocompressé de 120 ch
- Flux d'air optimal
- Transmission QRS-X

PRÉCIS

- Suspension TTX avec le plus grand débattement de l'industrie
- Châssis ultra léger et rigide
- Maniabilité de la plus haute précision



■ Noir carbone et orange / TURBO

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Liberty 76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Liberty 76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	337,8 x 166,6 x 167,6 cm (133 x 65,6 x 66 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	35,6 cm (14 po)
Poids à sec estimé	744,8 kg (1,642 lb)
Châssis / Cage	Acier 980 biphasé
Capacité du support arrière	91 kg (200 lb) avec système d'attache rapide LinQ ^{MC}
Capacité de rangement	Total: 9,4 L (2,5 gal) Boîte à gants: 6,2 L (1,6 gal) Console centrale: 2,8 L (0,8 gal) Porte-gobelets: 0,4 L (0,1 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

MOTEUR

TURBO

Type	120 ch, 3 cyl. Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency), 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec QRS-X (Quick Response System), basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok [*] . 4 modes d'entraînement: 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 ROCK / 4 x 4 TRAIL <small>*Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement</small>
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice, débattement de 45,7 cm (18 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression
Suspension arrière	Indépendantes à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué, débattement de 45,7 cm (18 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type «Piggyback» avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulé et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode SPORT / ECO ^{MC} , indicateur de ceinture, indicateur 4 x 4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Protection	Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale ultra robuste HMWPE avec protection additionnel à l'avant, quart-de-portes, plaques protectrices latérales en UHMWPE, protecteurs de bras de suspension avant et arrière, crochets de remorquage avant et arrière
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique	Instruments	Prise centrale de type DC
		Éclairage	Phares avant et feux arrière à DEL avec une signature unique Can-Am DEL
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton poussoir Marche/ Arrêt

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

BEST PROTECTION ©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité, portez un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com