



# can-am

## MAVERICK TRAIL

2021 Can-Am MAVERICK® TRAIL 800		2020 Polaris† RZR 570
Moteur	✓ 2 cyl. en V Rotax® de 799,9 cc, refroidi par liquide, EFI – 51 ch	Monocylindre, 567 cc, refroidi par liquide, EFI – 45 ch
Transmission	✓ CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement	CVT
Rouage d'entraînement	Sélection de mode 2 x 4 / 4 x 4 Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†	4 x 4 / 2 x 4 sur demande
Assistance à la conduite	✓ Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO	Non disponible
Suspensions	✓ Avant: Bras triangulaire double / débattement de 25,4 cm (10 po) Arrière: TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 26,7cm (10.5 po)	Avant: Bras triangulaire double / débattement de 22,9 cm (9 po) Arrière: Bras triangulaire double / débattement de 24 cm (9.5 po)
Garde au sol	✓ Pneus Carlisle ACT† de 66 cm (26 po) Jantes en acier de 30,5 cm (12 po)	Pneus Ancla† de 63,5 cm (25 po) Jantes en acier de 30,5 cm (12 po)
Empattement	✓ 230,1 cm (90.6 po)	196 cm (77 po)
Réservoir de carburant	✓ 38 L (10 gal)	27,4 L (7.25 gal)
Attelage & capacité de remorquage	✓ Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) 680 kg (1,500 lb) de capacité de remorquage	Récepteur d'attelage de 3,2 cm (1.25 po) 680 kg (1,500 lb) de capacité de remorquage
Protection	✓ Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection intégrale	Plaque de protection centrale
Capacité de rangement	✓ Total : 20,2 L (5.3 gal)	Non-disponible
Ergonomie	✓ Habitacle Ergo-Lok† avec sièges ErgoPrint†: siège conducteur et volant ajustables	Sièges standards et volant réglable
Affichage	✓ Affichage numérique de 11,4 cm (4.5 po)	Cadran analogique LCD de 5 cm (2 po)
Éclairage	✓ Deux phares à projection haute densité de 55W et feux arrière DEL	Deux réflecteurs de 50 W

©2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. \*, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \*Les véhicules ayant des pneus ITP Cryptid 30" sont limités à 100 km/h (62 mph). \*\*Smart-Lok was developed in conjunction with TEAM industries, a market leader in the drive train industry. \*\*La technologie Smart-Shox a été développée en collaboration avec Tractive Industries – un chef de file dans le marché des suspensions.

