

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pour les 10 ans et plus
- Moteur à quatre temps de 89,5 cc, refroidi à l'air
- Transmission à variation continue (CVT) entièrement automatique
- Bras triangulaires double de 109,2 cm (43 po) de large avec amortisseurs HPG de type « piggyback » avec débattement de 17,8 cm (7 po)
- Bras oscillant de 104,1 cm (41 po) de large avec amortisseur HPG de type « piggyback » avec débattement de 22,9 cm (9 po)
- Démarrage électrique avec démarrage de secours
- Limiteur d'accélération intégré
- Coussinet carré pour guidon, de type course
- Bloc d'élévation de guidon de 2,5 cm (1 po)
- Pare-chocs avant avec plaque pour numéro
- Repose-pieds de course avec arceaux de sécurité
- Arceaux de sécurité
- Échappement de type sportif
- Décalques et housse de siège de l'ensemble X



 Noir et rouge Can-Am / 90

MOTEUR	90
Type	Monocylindre à quatre temps de 89,5 cc, refroidi à l'air
Système d'alimentation	Carburateur
Transmission	CVT, marche avant, point mort, marche arrière
Rouage d'entraînement	Chaîne/essieu rigide Système électrique avec démarreur auxiliaire à pied
Direction assistée	N/D

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double Débattement de 17,8 cm (7 po)
Amortisseurs avant	HPG de type « piggyback »
Suspension arrière	Bras oscillant Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs arrière	HPG de type « piggyback »

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	
Pneus arrière	Kenda [†] Claw [†] 48,3 x 17,8 x 25,4 cm (20 x 6 x 10 po)
Jantes	Kenda Claw 45,7 x 26,7 x 20,3 cm (18 x 10,5 x 8 po)

FREINS	
Avant	Deux disques hydrauliques
Arrière	Un disque hydraulique

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	113 kg (250 lb)
L x L x H	152 x 111 x 97 cm (59,8 x 43,7 x 38,2 po)
Empattement	100 cm (39 po)
Garde au sol	21,1 cm (8,3 po) sous le châssis/ 11,4 cm (4,5 po) sous l'essieu arrière
Hauteur du siège	68,5 cm (27 po)
Capacité des supports	N/D
Capacité de rangement	Avant : 2,7 L (0,7 gal)
Capacité de remorquage	N/D
Réservoir de carburant	6 L (1,6 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Témoins lumineux point mort et marche arrière
Instrumentation	N/D
Système antivol	N/D
Éclairage	N/D
Treuil	N/D
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant avec plaque pour numéro Bloc d'élévation du guidon de 2,5 cm (1 po) avec coussinet carré type course Repose-pieds de course avec arceaux de sécurité

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	N/D