

# can-am

## OUTLANDER MAX DPS 450 / 570

2021

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Options du moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS<sup>MC</sup>)
- Suspension avant à bras triangulaires double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Capacité en carburant de 20,5 L (5,4 gal)
- Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2L avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Magnéto 500 W
- Porte-bagages en acier offrant une capacité de chargement combinée de 163,3 kg (360 lb) et compatible avec le système d'attache rapide LinQ<sup>MC</sup>
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 10,9 L (2,9 gal)
- Dossier passager ergonomique
- Poignées de passager multiprise
- Marchepieds surélevés



- Gris granite / 450 / 570
- Vert toundra / 450 / 570

MOTEURS	450	570
Type	38 ch, monocylindre Rotax de 427 cc, refroidi par liquide	48 ch, 2 cylindres en V Rotax de 570 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup> QE	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)	

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle <sup>†</sup> Trail Wolf <sup>†</sup> 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### DIMENSIONS/ CAPACITÉS

	450	570
Poids à sec estimé*	324 kg (715 lb)	336 kg (741 lb)
L x L x H	231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 po)	
Empattement	149,9 cm (59 po)	
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)	
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)	
Capacité des supports	Avant : 54,4 kg (120 lb) / Arrière : 109 kg (240 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)	
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	70 W provenant de 2 phares avant (35 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	N/D

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.