

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax<sup>®</sup>
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS<sup>MC</sup>)
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) avec système LinQ<sup>MC</sup>
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ<sup>MC</sup>
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 21,4 L (5,7 gal)
- Magnéto 625 W
- Dossier passager ergonomique
- Poignées de passager multiprise
- Marchepieds surélevés



■ Gris granite / 650

MOTEUR	650
Type	62 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup> QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	ITP <sup>1</sup> Terracross <sup>1</sup> 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	375 kg (827 lb)
L x L x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) / Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
Éclairage	230 W provenant de 2 phares à projection (60 W) et 2 réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Garde-boues

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.