

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Options du moteur Rotax[®]
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS)^{MC}
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Pneus Carlisle¹ ACT HD¹ à 6 plis
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Plaques de protection avant, centrale et de repose-pieds
- Protecteur pour bras triangulaires en aluminium
- Poignées et accélérateur chauffants
- Guidon avec déflecteurs d'air
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Porte-bagages en acier offrant une capacité de chargement combinée de 163,3 kg (360 lb) et compatible avec le système d'attache rapide LinQ^{MC}



 Camouflage Mossy Oak¹ Break-Up Country¹ / 450 / 570

MOTEURS	450	570
Type	38 ch, monocylindre, Rotax de 427 cc, refroidi par liquide	48 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS

	450	570
Poids à sec estimé*	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	29,2 cm (11,5 po)	
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)	
Capacité des supports	Avant : 54,4 kg (120 lb) / Arrière : 109 kg (240 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)	
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	70 W provenant de 2 phares avant (35 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes Plaques de protection avant, centrale et de repose-pieds en aluminium Protecteurs de bras triangulaires en aluminium Poignées et accélérateur chauffants Guidon avec déflecteurs d'air

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.