

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Pneus ITP<sup>1</sup> Mega Mayhem<sup>†</sup> de 71,1 cm (28 po)
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS<sup>MC</sup>)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Radiateur repositionné
- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2L avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension avant à bras triangulaires double avec géométrie de contrôle de la plongée
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Magnéto 500 W
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège



■ Gris granite, noir et vert mante / 570

MOTEUR	570
Type	48 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	ITP Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	382 kg (843 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,7 cm (11,7 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité des supports	Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	70 W provenant de 2 phares avant (35 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant ultrarobuste Repose-pieds pour conduite dans la boue

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.