

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Pneus ITP® Mega Mayhem[†] de 71,1 cm (28 po)
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC})
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[†] QE
- Radiateur repositionné
- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Magnéto 625 W
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège
- Garde-boues



■ Gris granite, noir et vert mante / 650

MOTEUR	650
Type	62 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	ITP Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	396 kg (874 lb)
L x L x H	224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,9 cm (11,75 po)
Hauteur du siège	89,5 cm (35,25 po)
Capacité des supports	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	230 W provenant de 2 phares à projection (60 W) et 2 réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant robuste Repose-pieds pour conduite dans la boue Garde-boues

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.