

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax® avec entrée et sortie de CVT relocalisées
- Pneus ITP¹ Mega Mayhem[†] de 71,1 cm (28 po)
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC})
- Pare-chocs avant et arrière FOX¹ 1.5 PODIUM[†]
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Guidon profilé en aluminium avec poignée et protège-mains
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Garde-boues
- Indicateur numérique multifonction
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège
- Plaque de protection avant et centrale en aluminium



■ Beige désert et noir carbone / 570

MOTEUR	570
Type	48 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	ITP Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium avec anneau de retenue de 30,5 cm (12 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	393 kg (865 lb)
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Hauteur du siège	89,5 cm (35,25 po)
Capacité des supports	Arrière : 16 kg (35 lb)
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po (11,4 cm) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	240 W provenant de 4 phares à projections montés sur les ailes (60 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible en option
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant et arrière Guidon profilé en aluminium avec protège-mains Garde-boues Plaque de protection avant et centrale en aluminium

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.