

can-am

OUTLANDER X mr 850

2021

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Amortisseurs avant et arrière FOX[†] 1.5 PODIUM[†]
- Pneus ITP[†] Cryptid[†] de 76,2 cm (30 po)
- Accélérateur intelligent (ITC^{MC}) avec modes de conduite
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC})
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[†] QE
- Radiateur repositionné
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Magnéto de 625 W
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège
- Garde-boues

SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE VISCO-4LOK

- NOUVEAU Visco-4Lok avec différentiel avant verrouillable manuellement
- Protège-mains

MOTEUR	850	850 avec Visco-4Lok
Type	78 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 854 cc, refroidi par liquide avec radiateur repositionné	
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 / 4 x 4 Lock avec différentiel avant Visco-4Lok verrouillable manuellement
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM

PNEUS/JANTES

Pneus avant	ITP Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons



- Gris granite, noir et vert mante / 850
- Jaune neo et noir / 850 (avec Visco-4Lok)

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	850	850 avec Visco-4Lok
Poids à sec estimé*	450 kg (990 lb)	
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (88 x 50 x 51,5 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	33 cm (13 po)	
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)	
Capacité des supports	Arrière : 90 kg (200 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)	
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 19,3 cm (7,6 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge	
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)	
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. ^{MC})	
Éclairage	230 W provenant de 2 phares à projection (60 W) et 2 réflecteurs (55 W) avec feux arrière de frein	
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)	
Siège	Standard	
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes Repose-pieds pour conduite dans la boue Garde-boues	Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes Protège-mains Repose-pieds pour conduite dans la boue Garde-boues

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. *Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

UNE MARQUE DE 