

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur à deux cylindres en V Rotax® avec entrée et sortie de CVT relocalisées
- Accélérateur intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX® 1.5 PODIUM® QS3
- Pneus ITP® Cryptid® de 76,2 cm (30 po)
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Plaque de protection avant et centrale en aluminium
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Guidon profilé en aluminium avec poignées et protège-mains
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS™)
- Transmission à variation continue (CVT) à vitesse très faible
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Garde-boues
- Indicateur numérique multifonction
- Plastiques peints pour un style haut de gamme
- Ensemble X de coloration, graphiques et housse de siège

SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE VISCO-4LOK

- NOUVEAU Visco-4Lok® avec différentiel avant verrouillable manuellement



■ Gris fer et vert mante / 1000R
■ Jaune neo et noir / 1000R (avec Visco-4Lok)

MOTEUR	1000R	1000R avec Visco-4Lok
Type	91 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 976 cc, refroidi par liquide	
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d' entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 / 4 x 4 Lock avec différentiel avant Visco-4Lok verrouillable manuellement
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspension arrière	Indépendante (TTI)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM QS3

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	ITP Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Jantes	Aluminium avec anneau de retenue de 35,6 cm (14 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS	1000R	1000R avec Visco-4Lok
Poids à sec estimé*	450 kg (991 lb)	
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)	
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)	
Capacité des supports	Arrière : 16 kg (35 lb)	
Capacité de rangement	N/D	
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	240 W provenant de 4 phares à projections montés sur les ailes (60 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant et arrière Guidon profilé en aluminium avec protège-mains Garde-boues Plaque de protection avant et centrale en aluminium

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.