

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultrarobuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur totale de 62 po</li> <li>Empattement de 83 po</li> <li>Garde au sol de 11 po</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Modes ECO<sup>MC</sup>/ECO<sup>MC</sup> Off/Travail</li> <li>Capacité de remorquage de 1 133,9 kg (2 500 lb)</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE XT HD8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège conducteur ajustable</li> <li>Plaque de protection intégrale HMWPE</li> <li>Treuil (2 041 kg/4 500 lb)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Toit rigide intégral</li> <li>Mécanisme de maintien des freins</li> <li>Camouflage Break-Up Country de Mossy Oak hydrographique en option</li> </ul>

<b>MOTEUR</b>	<b>HD8</b>
Type	50 ch/50 lb-pi, Rotax de 799,9 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

<b>PNEUS/JANTES</b>	
Pneus avant	Selon la date de production : Maxxis Bighorn 2,0' 27 x 9 x 14 po XPS Trail Force 27 x 9 x 14 po
Pneus arrière	Selon la date de production : Maxxis Bighorn 2,0' 27 x 11 x 14 po XPS Trail Force 27 x 11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

<b>FREINS</b>	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 1 piston
	Mécanisme de maintien des freins



- Bleu oxford / HD8
- Noir éternel / HD8
- Vert boréal / HD8
- Camouflage Mossy Oak<sup>1</sup> Break-Up Country<sup>1</sup> / HD8

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	719 kg (1 585,1 lb)
L x L x H	319,4 x 157,5 x 198,1 cm (125,7 x 62 x 78 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	28 cm (11 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 61,3 L (16,2 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prises CC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec 4 réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé XT, banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide intégral
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultrarobuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 83 po</li> <li>Garde au sol de 13 po</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Modes ECO<sup>MC</sup>/ECO<sup>MC</sup> Off/Travail</li> <li>Capacité de remorquage de 1133,9 kg (2 500 lb)</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Pneus Maxxis<sup>1</sup> Bighorn 2.0<sup>1</sup> de 68,6 cm (27 po)</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE XT HD10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po</li> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège conducteur ajustable</li> <li>Plaque de protection intégrale HMWPE</li> <li>Treuil (2 041 kg/4 500 lb)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Toit rigide intégral</li> <li>Mécanisme de maintien des freins</li> <li>Camouflage Break-Up Country de Mossy Oak hydrographique en option</li> </ul>



- Bleu oxford / HD10
- Noir éternel / HD10
- Vert boréal / HD10
- Camouflage Mossy Oak<sup>1</sup> Break-Up Country<sup>1</sup> / HD10

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

<b>Châssis/Cage</b>	Cage profilée approuvée ROPS
<b>Poids à sec estimé</b>	726 kg (1 600,6 lb)
<b>L x L x H</b>	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 po)
<b>Empattement</b>	211,5 cm (83 po)
<b>Garde au sol</b>	33 cm (13 po)
<b>Dimensions de la boîte de chargement</b>	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
<b>Capacité de la boîte de chargement</b>	454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
<b>Plateforme basculante électrique</b>	N/D
<b>Capacité de charge du hayon</b>	113,4 kg (250 lb)
<b>Capacité de rangement</b>	Totale : 61,3 L (16,2 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
<b>Capacité de remorquage</b>	1 134 kg (2 500 lb)
<b>Capacité de chargement</b>	680 kg (1 500 lb)
<b>Réservoir de carburant</b>	40 L (10,6 gal)
<b>Nombre de places</b>	3

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Indicateur</b>	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> Off/Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
<b>Batterie</b>	12 V (30 amp/h)
<b>Magnéto</b>	650 W
<b>Instrumentation</b>	Prises CC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
<b>Éclairage</b>	Puissance d'éclairage 140 W avec 4 réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
<b>Treuil</b>	Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
<b>Siège</b>	Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé XT, banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
<b>Volant</b>	Volant inclinable
<b>Protection</b>	Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide intégral
<b>Récepteur d'attelage</b>	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

<b>Garantie du fabricant</b>	1 an de garantie limitée BRP
<b>Modalités de service prolongé</b>	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.