

can-am

DEFENDER 6x6 XT HD10

2021

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|--|
| ROBUSTE | <ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultrarobuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am |
| POLYVALENT | <ul style="list-style-type: none"> Travaillez et roulez en toute confiance Fonctionnalités significatives et polyvalentes Maniement facile et nombreuses capacités |
| INGÉNIEUX | <ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME | <ul style="list-style-type: none"> Empattement de 115,5 po Garde au sol de 13 po Système de servodirection dynamique (DPS)^{MC} Capacité de remorquage de 1 360,7 kg (3 000 lb) Boîte de rangement multifonctionnelle Pneus Maxxis¹ Bighorn 2.0¹ de 68,6 cm (27 po) Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) |
| PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE XT | <ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po Différentiel avant Visco-Lok¹ QE Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po) Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège conducteur ajustable Plaque de protection intégrale HMWPE Treuil (2 041 kg/4 500 lb) Système électrique pour boîte de chargement basculante Pare-chocs avant XT Toit rigide intégral Mécanisme de maintien des freins |

| | |
|--------------------------|---|
| MOTEUR | HD10 |
| Type | 82 ch/69 lb-pi, Rotax de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC) ^{MC} avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode 4 x 6/6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes ECO ^{MC} /ECO ^{MC} OFF/Travail |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS) |

| | |
|----------------------|--|
| SUSPENSIONS | |
| Suspension avant | Bras triangulaires double arqués / débattement de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |

| | |
|---------------------|--|
| PNEUS/JANTES | |
| Pneus avant | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po) |
| Pneus arrière | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po) |
| Jantes | Aluminium de 35,6 cm (14 po) |

| | |
|---------------|---|
| FREINS | |
| Avant | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| Arrière | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| | Mécanisme de maintien des freins |



■ Bleu oxford / HD10

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Châssis/Cage | Cage profilée approuvée ROPS |
| Poids à sec estimé | 942 kg (2 077 lb) |
| L x L x H | 405,7 x 162,5 x 203,3 cm (159,7 x 64 x 80 po) |
| Empattement | 294 cm (115,5 po) |
| Garde au sol | 33 cm (13 po) |
| Dimensions de la boîte de chargement | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb) |
| Plateforme basculante électrique | Plateforme basculante électrique |
| Capacité de charge du hayon | 113,4 kg (250 lb) |
| Capacité de rangement | Totale : 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 360,8 kg (3 000 lb) |
| Capacité de chargement | 712 kg (1 570 lb) |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,6 gal) |
| Nombre de places | 3 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Indicateur | Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO ^{MC} /ECO ^{MC} OFF/Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur |
| Batterie | 12 V (30 amp/h) |
| Magnéto | 650 W |
| Instrumentation | Prise de type allume-cigarettes (20 A) |
| Éclairage | Puissance d'éclairage 140 W avec 4 réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL |
| Treuil | Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble |
| Siège | Banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé XT et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide intégral |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie limitée BRP |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

