

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultrarobuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 83 po</li> <li>Garde au sol jusqu'à 15 po</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Modes ECO<sup>MC</sup>/ECO<sup>MC</sup> Off/Travail</li> <li>Capacité de remorquage de 1133,9 kg (2 500 lb)</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X mr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po</li> <li>DEL Signature</li> <li>Différentiel avant Smart-Lok*</li> <li>Positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur et de l'entrée/la sortie d'air de la transmission à variation continue (CVC)</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pneus ITP<sup>1</sup> Cryptid<sup>4</sup> de 76,2 cm (30 po)</li> <li>Banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et siège conducteur ajustable</li> <li>Plaque de protection intégrale HMWPE</li> <li>Treuil (2 041 kg/4 500 lb)</li> <li>Pare-chocs avant en acier ultrarobuste</li> <li>Barre protectrice latérale en aluminium</li> <li>Écran numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier</li> <li>Mécanisme de maintien des freins</li> <li>Camouflage Break-Up Country de Mossy Oak hydrographique en option</li> </ul>
<b>MOTEUR</b>	<b>HD10</b>
Type	82 ch/69 lb-pi, Rotax de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide avec prise d'air stratégiquement positionnée
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), protection électronique de la courroie de transmission, rapport de boîte plus court et ventilation à haut débit avec prise d'air CVT et échappement stratégiquement positionnés. Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices TRAIL/4 roues motrices BOUE avec technologie Smart-Lok exclusive
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)
<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube
<b>PNEUS/JANTES</b>	
Pneus avant	ITP Cryptid <sup>4</sup> 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	ITP Cryptid <sup>4</sup> 76,2 x 27,9 x 35,6 cm (30 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)
<b>FREINS</b>	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 1 piston Mécanisme de maintien des freins



■ Gris fer et vert mante / HD10  
■ Camouflage Mossy Oak<sup>1</sup> Break-Up Country<sup>1</sup> / HD10

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	770 kg (1 697,6 lb)
L x L x H	328,6 x 162,6 x 208,3 cm (129,4 x 64 x 82 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 61,3 L (16,2 gal), sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal), boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal), tableau de bord : 7,7 L (2 gal), boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal), accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Deux prises de type allume-cigarettes, une dans la console (20 A) et l'autre sous le tableau de bord (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec 4 réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL
Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble à rouleaux
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier ultrarobuste Plaque de protection intégrale HMWPE Barres protectrices latérales en aluminium Garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ‡ Vitesse maximale limitée à 100 km/h (62 mph). Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.