

# can-am

## MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R

2021

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>AUDACIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
<b>PRÉCIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellente maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
<b>CONFIANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parfaitement calibré</li> <li>Protection renforcée</li> <li>Plus d'aventure et moins d'entretien</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur totale de 152,4 cm (60 po)</li> <li>Empattement de 306,3 cm (120,6 po)</li> <li>Garde au sol de 30,5 cm (12 po)</li> <li>Déplacement de suspension jusqu'à 33 cm (13 po)</li> <li>Amortisseurs FOX<sup>®</sup> 2.0 PODIUM<sup>†</sup> QS3 de type « piggyback »</li> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>†</sup> QE</li> <li>Sièges Ergoprint avec accents de couleur</li> <li>Couleur peinte</li> </ul>



■ Noir triade / 1000R

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)
<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 31,8 cm (12,5 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.0 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice/débattement de 33 cm (13 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.0 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
<b>PNEUS/JANTES</b>	
Pneus avant	Maxxis <sup>†</sup> Bighorn 2.0 <sup>†</sup> 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)
Jantes	Aluminium de 30,5 cm (12 po)
<b>FREINS</b>	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

### DIMENSIONS/ CAPACITÉS

Poids à sec estimé	769,7 kg (1 697 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	378,4 x 152,4 x 193,5 cm (149 x 60 x 76,2 po)
Empattement	306,3 cm (120,6 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Totale : 24,7 L (6,5 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal) Console centrale et porte-gobelets : 4,5 L (1,2 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.



BRP	ORV	Specs sheet	PS18201	2020-05-15	LB
Maverick Sport				ENNA	
Final Format: 8.5" X 11"	Open Format: 8.5" X 11"	Bleed: 0.125"	Safety: 0.3125"	Scale: 1:1	Page: 6
C M Y K		Notes:			